


ООО "РусТех", г.Барнаул, ул.Малахова 2Д, E-mail: rosteh@list.ru, тел. (3852) 722-250, 722-260

Смесительные узлы для нагревателей: серия SUM(H)-U

Упрощенная конструкция с кранами с быстросъемным соединением в первичном контуре



| Наименование смесительного узла | Kvs клапана | Тип насоса | Присоединительный размер, дюйм (мм) | Рекомендуемая розничная цена, руб. |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| SUM(H)-25-40-1,0-C24-U | 1,0 | 25-40 | 1 " (25) | 26 000р. |
| SUM(H)-25-40-1,6-C24-U | 1,6 | 25-40 | 1 " (25) | 26 000р. |
| SUM(H)-25-40-2,5-C24-U | 2,5 | 25-40 | 1 " (25) | 26 000р. |
| SUM(H)-25-40-4,0-C24-U | 4,0 | 25-40 | 1 " (25) | 26 400р. |
| SUM(H)-25-60-4,0-C24-U | 4,0 | 25-60 | 1 " (25) | 26 650р. |
| SUM(H)-25-60-6,3-C24-U | 6,3 | 25-60 | 1 " (25) | 26 650р. |
| SUM(H)-25-80-6,3-C24-U | 6,3 | 25-80 | 1 " (25) | 28 950р. |
| SUM(H)-25-80-10,0-C24-U | 10,0 | 25-80 | 1 " (25) | 30 500р. |
| SUM(H)-32-80-16,0-C24-U | 16,0 | 32-80 | 1 ¼ " (32) | 35 500р. |
| SUM(H)-32-120-10,0-C24-U | 10,0 | 32-120 | 1 ¼ " (32) | 59 100р. |
| SUM(H)-32-120-16,0-C24-U | 16,0 | 32-120 | 1 ¼ " (32) | 61 000р. |
| SUM(H)-40-120-25,0-C24-U | 25,0 | 32-120 | 1 ½ " (40) | 68 000р. |
| SUM(H)-50-120-40,0-C24-U | 40,0 | 32-120 | 2 " (50) | 79 200р. |
| SUM(H)-32-160-10,0-C24-U | 10,0 | 25-160 | 1 ¼ " (32) | 73 250р. |
| SUM(H)-32-160-16,0-C24-U | 16,0 | 25-160 | 1 ¼ " (32) | 74 750р. |
| SUM(H)-40-160-25,0-C24-U | 25,0 | 25-160 | 1 ½ " (40) | 81 450р. |
| SUM(H)-50-160-40,0-C24-U | 40,0 | 25-160 | 2 " (50) | 92 450р. |
| SUM(H)-32-200-16,0-C24-U | 16,0 | 25-200 | 1 ¼ " (32) | 85 450р. |
| SUM(H)-40-200-25,0-C24-U | 25,0 | 25-200 | 1 ½ " (40) | 92 150р. |
| SUM(H)-50-200-40,0-C24-U | 40,0 | 25-200 | 2 " (50) | 103 200р. |

Примечание: Резьба подключения-внутренняя; питание привода клапана — 24 VDC; параметры управления приводом клапана — плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА; питание насоса — 220В/50Гц.

Габаритные размеры упаковки ВхШхГ, 200х710х300 мм.


Возможна правая и левая сторона подключения. Благодаря тому, что соединения основных элементов смесительных узлов выполнены на быстроразъемных соединениях типа «американка», можно самостоятельно изменить сторону подключения смесительного узла.

Комплектация

- смесительный узел – 1 шт;
- привод 3-х ходового клапана – 1 шт.
- технический паспорт изделия – 1 шт;
- упаковка -1шт

Смесительные узлы для нагревателей: серия SUM(H)-N

Конструкция с кранами с быстросъемным соединением в первичном и вторичном контуре



| Наименование смесительного узла | Kvs клапана | Тип насоса | Присоединительный размер, дюйм (мм) | Рекомендуемая розничная цена, руб. |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| SUM(H)-25-40-1,0-C24-N | 1,0 | 25-40 | 1 " (25) | 27 800р. |
| SUM(H)-25-40-1,6-C24-N | 1,6 | 25-40 | 1 " (25) | 29 500р. |
| SUM(H)-25-40-2,5-C24-N | 2,5 | 25-40 | 1 " (25) | 29 500р. |
| SUM(H)-25-40-4,0-C24-N | 4,0 | 25-40 | 1 " (25) | 29 800р. |
| SUM(H)-25-60-4,0-C24-N | 4,0 | 25-60 | 1 " (25) | 30 050р. |
| SUM(H)-25-60-6,3-C24-N | 6,3 | 25-60 | 1 " (25) | 30 050р. |
| SUM(H)-25-80-6,3-C24-N | 6,3 | 25-80 | 1 " (25) | 32 350р. |
| SUM(H)-25-80-10,0-C24-N | 10,0 | 25-80 | 1 " (25) | 33 700р. |
| SUM(H)-32-80-16,0-C24-N | 16,0 | 32-80 | 1 ¼ " (32) | 41 600р. |
| SUM(H)-32-120-10,0-C24-N | 10,0 | 32-120 | 1 ¼ " (32) | 65 950р. |
| SUM(H)-32-120-16,0-C24-N | 16,0 | 32-120 | 1 ¼ " (32) | 67 100р. |
| SUM(H)-40-120-25,0-C24-N | 25,0 | 32-120 | 1 ½ " (40) | 77 100р. |
| SUM(H)-50-120-40,0-C24-N | 40,0 | 32-120 | 2 " (50) | 92 400р. |
| SUM(H)-32-160-10,0-C24-N | 10,0 | 25-160 | 1 ¼ " (32) | 79 500р. |
| SUM(H)-32-160-16,0-C24-N | 16,0 | 25-160 | 1 ¼ " (32) | 80 750р. |
| SUM(H)-40-160-25,0-C24-N | 25,0 | 25-160 | 1 ½ " (40) | 90 850р. |
| SUM(H)-50-160-40,0-C24-N | 40,0 | 25-160 | 2 " (50) | 106 300р. |
| SUM(H)-32-200-16,0-C24-N | 16,0 | 25-200 | 1 ¼ " (32) | 91 500р. |
| SUM(H)-40-200-25,0-C24-N | 25,0 | 25-200 | 1 ½ " (40) | 101 600р. |
| SUM(H)-50-200-40,0-C24-N | 40,0 | 25-200 | 2 " (50) | 117 050р. |

Примечание: Резьба подключения-внутренняя; питание привода клапана — 24 VDC; параметры управления приводом клапана — плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА; питание насоса — 220В/50Гц.

Габаритные размеры упаковки ВхШхГ, 200х710х300 мм.


Возможна правая и левая сторона подключения. Благодаря тому, что соединения основных элементов смесительных узлов выполнены на быстроразъемных соединениях типа «американка», можно самостоятельно изменить сторону подключения смесительного узла.

Комплектация

- смесительный узел – 1 шт;
- привод 3-х ходового клапана – 1 шт.
- технический паспорт изделия – 1 шт;
- упаковка -1шт

Смесительные узлы для нагревателей: серия SUM(H)-F

Конструкция с кранами с быстросъемным соединением в первичном контуре и гибкими подводками во вторичном контуре



| Наименование смесительного узла | Kvs клапана | Тип насоса | Присоединительный размер, дюйм (мм) | Рекомендуемая розничная цена, руб. |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| SUM(H)-25-40-1,0-C24-F | 1,0 | 25-40 | 1 " (25) | 29 350р. |
| SUM(H)-25-40-1,6-C24-F | 1,6 | 25-40 | 1 " (25) | 30 350р. |
| SUM(H)-25-40-2,5-C24-F | 2,5 | 25-40 | 1 " (25) | 30 350р. |
| SUM(H)-25-40-4,0-C24-F | 4,0 | 25-40 | 1 " (25) | 30 900р. |
| SUM(H)-25-60-4,0-C24-F | 4,0 | 25-60 | 1 " (25) | 30 900р. |
| SUM(H)-25-60-6,3-C24-F | 6,3 | 25-60 | 1 " (25) | 30 900р. |
| SUM(H)-25-80-6,3-C24-F | 6,3 | 25-80 | 1 " (25) | 33 200р. |
| SUM(H)-25-80-10,0-C24-F | 10,0 | 25-80 | 1 " (25) | 34 500р. |
| SUM(H)-32-80-16,0-C24-F | 16,0 | 32-80 | 1 ¼ " (32) | 42 700р. |
| SUM(H)-32-120-10,0-C24-F | 10,0 | 32-120 | 1 ¼ " (32) | 67 150р. |
| SUM(H)-32-120-16,0-C24-F | 16,0 | 32-120 | 1 ¼ " (32) | 68 450р. |
| SUM(H)-40-120-25,0-C24-F | 25,0 | 32-120 | 1 ½ " (40) | 83 350р. |
| SUM(H)-50-120-40,0-C24-F | 40,0 | 32-120 | 2 " (50) | 101 750р. |
| SUM(H)-32-160-10,0-C24-F | 10,0 | 25-160 | 1 ¼ " (32) | 80 750р. |
| SUM(H)-32-160-16,0-C24-F | 16,0 | 25-160 | 1 ¼ " (32) | 82 100р. |
| SUM(H)-40-160-25,0-C24-F | 25,0 | 25-160 | 1 ½ " (40) | 97 700р. |
| SUM(H)-50-160-40,0-C24-F | 40,0 | 25-160 | 2 " (50) | 115 200р. |
| SUM(H)-32-200-16,0-C24-F | 16,0 | 25-200 | 1 ¼ " (32) | 92 800р. |
| SUM(H)-40-200-25,0-C24-F | 25,0 | 25-200 | 1 ½ " (40) | 108 450р. |
| SUM(H)-50-200-40,0-C24-F | 40,0 | 25-200 | 2 " (50) | 125 950р. |

Примечание: Резьба подключения-внутренняя; питание привода клапана — 24 VDC; параметры управления приводом клапана — плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА; питание насоса — 220В/50Гц.
Габаритные размеры упаковки ВхШхГ, 200х710х300 мм.


Возможна правая и левая сторона подключения. Благодаря тому, что соединения основных элементов смесительных узлов выполнены на быстроразъемных соединениях типа «американка», можно самостоятельно изменить сторону подключения смесительного узла.

Комплектация

- смесительный узел – 1 шт;
- привод 3-х ходового клапана – 1 шт.
- технический паспорт изделия – 1 шт;
- упаковка -1шт

Смесительные узлы для охладителей: серия SUM(C)-N

Конструкция с кранами с быстроразъемным соединением в первичном и вторичном контуре



| Наименование смесительного узла | Kvs клапана | Присоединительный размер, дюйм (мм) | Рекомендуемая розничная цена, руб. |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| SUM(C)-20-4,0-C24-N | 1,0 | ¾" (20) | 23 250р. |
| SUM(C)-25-6,3-C24-N | 6,3 | 1" (25) | 26 200р. |
| SUM(C)-25-10,0-C24-N | 10,0 | 1" (25) | 26 200р. |
| SUM(C)-32-16,0-C24-N | 16,0 | 1 ¼" (32) | 32 400р. |
| SUM(C)-40-25,0-C24-N | 25,0 | 1 ½" (40) | 40 500р. |
| SUM(C)-50-40,0-C24-N | 40,0 | 2" (50) | 53 250р. |

Примечание: Резьба подключения-внутренняя; питание привода клапана — 24 VDC; параметры управления приводом клапана — плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА.


Возможна правая и левая сторона подключения. Благодаря тому, что соединения основных элементов смесительных узлов выполнены на быстроразъемных соединениях типа «американка», можно самостоятельно изменить сторону подключения смесительного узла.

Комплектация

- смесительный узел – 1 шт;
- привод 3-х ходового клапана – 1 шт.
- технический паспорт изделия – 1 шт;
- упаковка -1шт

Смесительные узлы для охладителей: серия SUM(C)-F

Конструкция с кранами с быстросъемным соединением в первичном контуре и гибкими подводками во вторичном контуре



| Наименование смесительного узла | Kvs клапана | Присоединительный размер, дюйм (мм) | Рекомендуемая розничная цена, руб. |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| SUM(C)-20-4,0-C24-F | 1,0 | 3/4" (20) | 24 250р. |
| SUM(C)-25-6,3-C24-F | 6,3 | 1" (25) | 27 400р. |
| SUM(C)-25-10,0-C24-F | 10,0 | 1" (25) | 27 400р. |
| SUM(C)-32-16,0-C24-F | 16,0 | 1 1/4" (32) | 33 750р. |
| SUM(C)-40-25,0-C24-F | 25,0 | 1 1/2" (40) | 48 550р. |
| SUM(C)-50-40,0-C24-F | 40,0 | 2" (50) | 63 700р. |

Примечание: Резьба подключения-внутренняя; питание привода клапана — 24 VDC; параметры управления приводом клапана — плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА.
Габаритные размеры упаковки ВхШхГ, 200x710x300 мм.


Возможна правая и левая сторона подключения. Благодаря тому, что соединения основных элементов смесительных узлов выполнены на быстроразъемных соединениях типа «американка», можно самостоятельно изменить сторону подключения смесительного узла.

Комплектация


- смесительный узел – 1 шт;
- привод 3-х ходового клапана – 1 шт.
- технический паспорт изделия – 1 шт;
- упаковка -1шт

Смесительные узлы для тепловых завес: серия SUM(Z)-U

Конструкция с насосом и кранами с быстрозъемным соединением в первичном контуре



с электромеханическим приводом Gruner



с электромагнитным приводом

| Наименование смесительного узла | Kvs клапана | Тип насоса | Присоединительный размер, дюйм (мм) | Рекомендуемая розничная цена, руб. |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| SUM(Z)-20-60-4,0-230-U | 4,0 | 25-60 | 3/4" (20) | 23 300р. |
| SUM(Z)-20-60-6,3-230-U | 10,0 | 25-60 | 3/4" (20) | 23 300р. |
| SUM(Z)-25-80-10,0-230-U | 10,0 | 25-80 | 1" (25) | 28 050р. |
| SUM(Z)-32-80-16,0-230-U | 16,0 | 32-80 | 1 ¼ " (32) | 33 850р. |

Смесительные узлы с быстродействующими электромагнитными клапанами

| | | | | |
|--------------------------|------|-------|-----------|----------|
| SUM(Z)-15-40-5,2S-230-U | 5,2 | 25-40 | 1/2" (15) | 12 500р. |
| SUM(Z)-20-60-8,8S-230-U | 8,8 | 25-60 | 3/4" (20) | 14 050р. |
| SUM(Z)-25-60-13,9S-230-U | 13,9 | 25-60 | 1" (25) | 18 700р. |
| SUM(Z)-25-80-13,9S-230-U | 13,9 | 25-80 | 1" (25) | 21 000р. |

Примечание: питание привода клапана — 220VAC; питание насоса — 220В/50Гц.


Возможна правая и левая сторона подключения. Благодаря тому, что соединения основных элементов смесительных узлов выполнены на быстроразъемных соединениях типа «американка», можно самостоятельно изменить сторону подключения смесительного узла.

Комплектация


- смесительный узел – 1 шт;
- технический паспорт изделия – 1 шт;
- упаковка -1шт

Смесительные узлы для тепловых завес: серия SUM(ZE)

Конструкция без насоса и с кранами с быстроразъемным соединением в первичном контуре



с электромеханическим приводом Gruner



с электромагнитным приводом

| Наименование смесительного узла | Kvs клапана | Присоединительный размер, дюйм (мм) | Рекомендуемая розничная цена, руб. |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| SUM(ZE)-20-4,0-230 | 5,2 | 3/4" (20) | 17 850р. |
| SUM(ZE)-20-6,3-230 | 8,8 | 3/4" (20) | 17 850р. |
| SUM(ZE)-25-10,0-230 | 13,9 | 1" (25) | 19 550р. |
| SUM(ZE)-32-16,0-230 | 25,5 | 1 1/4" (32) | 23 600р. |

Смесительные узлы с быстродействующими электромагнитными клапанами

| | | | |
|----------------------|------|-----------|----------|
| SUM(ZE)-15-5,2S-230 | 5,2 | 1/2" (15) | 8 250р. |
| SUM(ZE)-20-8,8S-230 | 8,8 | 3/4" (20) | 9 200р. |
| SUM(ZE)-25-13,9S-230 | 13,9 | 1" (25) | 13 100р. |

Примечание: питание привода клапана — 220VAC; питание насоса — 220В/50Гц.

Возможна правая и левая сторона подключения. Благодаря тому, что соединения основных элементов смесительных узлов выполнены на быстроразъемных соединениях типа «американка», можно самостоятельно изменить сторону подключения смесительного узла.






Комплектация

- смесительный узел – 1 шт;
- технический паспорт изделия – 1 шт;
- упаковка -1шт

Дополнительные элементы для смесительных узлов

Конструкция с кранами с быстроразъемным соединением



| Тип дополнительного узла | Наименование | Внешний вид | Присоединительный размер (на быстроразъемных соединениях типа «американка»), дюйм (мм) | Рекомендуемая розничная цена, руб. |
|--|---------------|---|--|------------------------------------|
| Узел термоманометра STM | SUM-TM-15 |  | 1/2 " (15) | 2 950р. |
| | SUM-TM-20 | | 3/4 " (20) | 3 150р. |
| | SUM-TM-25 | | 1 " (25) | 3 450р. |
| | SUM-TM-32 | | 1 ¼ " (32) | 4 350р. |
| | SUM-TM-40 | | 1 ½ " (40) | 5 100р. |
| | SUM-TM-50 | | 2 " (50) | 6 150р. |
| Узел термодатчика STD (PT1000) | SUM-PT1000-25 |  | 1 " (25) | 3 000р. |
| | SUM-PT1000-32 | | 1 ¼ " (32) | 3 850р. |
| | SUM-PT1000-40 | | 1 ½ " (40) | 4 650р. |
| | SUM-PT1000-50 | | 2 " (50) | 5 650р. |
| Узел термодатчика STD (PT100) | SUM-PT100-25 |  | 1 " (25) | 3 000р. |
| | SUM-PT100-32 | | 1 ¼ " (32) | 3 850р. |
| | SUM-PT100-40 | | 1 ½ " (40) | 4 650р. |
| | SUM-PT100-50 | | 2 " (50) | 5 650р. |
| Узел реле давления SRD (защита от сухого хода) | SUM-RD-25 |  | 1 " (25) | 2 900р. |
| | SUM-RD-32 | | 1 ¼ " (32) | 3 800р. |
| | SUM-RD-40 | | 1 ½ " (40) | 4 550р. |
| | SUM-RD-50 | | 2 " (50) | 5 600р. |
| Узел воздухоотводчика SVO | SUM-VO-25 |  | 1 " (25) | 1 750р. |
| | SUM-VO-32 | | 1 ¼ " (32) | 2 600р. |
| | SUM-VO-40 | | 1 ½ " (40) | 3 350р. |
| | SUM-VO-50 | | 2 " (50) | 4 400р. |

Габаритные размеры упаковки ВхШхГ, 105x195x195 мм.

Гибкая подводка из нержавеющей стали

| Наименование | Внешний вид | Присоединительный размер, дюйм (мм) | Длина (L), м | Рекомендуемая розничная цена, руб. |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| SUM-F-15-0,5 |  | 1/2 " (15) | 0,5 | 600р. |
| SUM-F-15-1,0 | | 1/2 " (15) | 1 | 700р. |
| SUM-F-20-0,5 | | 3/4 " (20) | 5 | 900р. |
| SUM-F-20-1,0 | | 3/4 " (20) | 1 | 1 100р. |
| SUM-F-25-0,5 | | 1 " (25) | 0,5 | 1 200р. |
| SUM-F-25-1,0 | | 1 " (25) | 1 | 1 350р. |
| SUM-F-32-0,5 | | 1 ¼ " (32) | 0,5 | 2 050р. |
| SUM-F-32-1,0 | | 1 ¼ " (32) | 1 | 2 400р. |
| SUM-F-40-0,5 | | 1 ½ " (40) | 0,5 | 5 400р. |
| SUM-F-40-1,0 | | 1 ½ " (40) | 1 | 6 350р. |
| SUM-F-50-0,5 | | 2 " (50) | 0,5 | 7 500р. |
| SUM-F-50-1,0 | | 2 " (50) | 1 | 8 700р. |